

# SCHRIFTLICHE WEISUNGEN GEMÄSS RID










## Maßnahmen bei einem Unfall oder Zwischenfall, der gefährliche Güter erfasst oder zu erfassen droht









Bei einem Unfall oder Zwischenfall, der sich während der Beförderung ereignen kann, müssen die Triebfahrzeugführer folgende Maßnahmen ergreifen, sofern diese sicher und praktisch durchgeführt werden können <sup>a)</sup>:



- Zug/Rangierfahrt unter Berücksichtigung der Art der Gefahr (z. B. Brand, Ladegutverlust), der Örtlichkeiten (z. B. Tunnel, Wohngebiet) und der möglichen Maßnahmen der Rettungskräfte (Zugänglichkeit, Evakuierung), gegebenenfalls in Absprache mit dem Betreiber der Eisenbahninfrastruktur, an einer geeigneten Stelle zum Halten bringen;
- Triebfahrzeug gemäß Bedienungsanweisung außer Betrieb setzen;
- Zündquellen vermeiden, insbesondere nicht rauchen oder elektronische Zigaretten oder ähnliche Geräte verwenden und keine elektrische Ausrüstung einschalten;
- die den Gefahren aller betroffenen Güter in der nachfolgenden Tabelle zugeordneten zusätzlichen Hinweise beachten. Die Gefahren entsprechen den Nummern der Gefahrzettelmuster und den Kennzeichen, die dem Gut während der Beförderung zugeordnet sind;
- den Betreiber der Eisenbahninfrastruktur oder die Einsatzkräfte verständigen und dabei soviel Informationen wie möglich über den Unfall oder Zwischenfall und die betroffenen gefährlichen Güter liefern, dabei sind die Anweisungen des Beförderers zu berücksichtigen;
- Informationen über die beförderten gefährlichen Güter (gegebenenfalls Beförderungspapiere) für die Ankunft der Einsatzkräfte bereit halten oder diese über elektronischen Datenaustausch (EDI) zur Verfügung stellen lassen;
- beim Verlassen des Triebfahrzeugs die vorgeschriebene Warnkleidung anlegen;
- gegebenenfalls weitere Schutzausrüstung verwenden;
- sich aus der unmittelbaren Umgebung des Unfalls oder Zwischenfalls entfernen, andere Personen auffordern sich zu entfernen und die Weisungen der Einsatzleitung (intern und extern) befolgen;
- nicht in ausgelaufene Stoffe treten oder diese berühren und das Einatmen von Dunst, Rauch, Staub und Dämpfen durch Aufenthalt auf der dem Wind zugewandten Seite vermeiden;
- kontaminierte Kleidung ausziehen und einer sicheren Entsorgung zuführen.

<sup>a)</sup> Vorgaben aufgrund eisenbahnrechtlicher oder –betrieblicher Vorschriften sind zu beachten.

**Zusätzliche Hinweise für die Triebfahrzeugführer über die Gefahreigenschaften von gefährlichen Gütern nach Klassen und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umständen zu ergreifenden Maßnahmen**

| Gefahrzettel und Großzettel (Placards), Bezeichnung der Gefahren  | Gefahreigenschaften  | Zusätzliche Hinweise   |
|---|--|--|
| (1)   | (2)  | (3)  |
| Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff<br>   | Kann eine Reihe von Eigenschaften und Auswirkungen wie Massendetonation, Splitterwirkung, starker Brand/Wärmefluss, Bildung von hellem Licht, Lärm oder Rauch haben. Schlagempfindlich und/oder stoßempfindlich und/oder wärmeempfindlich.   | Schutz abseits von Fenstern suchen.                            |
| Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff<br>   | Leichte Explosions- und Brandgefahr.   | Schutz suchen.   |
| Entzündbare Gase<br>   | Brandgefahr.<br>Explosionsgefahr.<br>Kann unter Druck stehen.<br>Erstickungsgefahr.<br>Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen.<br>Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.   | Schutz suchen.<br>Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten. |
| Nicht entzündbare, nicht giftige Gase<br>   | Erstickungsgefahr.<br>Kann unter Druck stehen.<br>Kann Erfrierungen hervorrufen.<br>Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.   | Schutz suchen.<br>Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten. |
| Giftige Gase<br>   | Vergiftungsgefahr.<br>Kann unter Druck stehen.<br>Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen.<br>Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.  | Schutz suchen.<br>Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten. |
| Entzündbare flüssige Stoffe<br>  | Brandgefahr.<br>Explosionsgefahr.<br>Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.  | Schutz suchen.<br>Nicht in tief liegenden Bereichen aufhalten. |
| Entzündbare feste Stoffe, selbsterzetzliche Stoffe, polymerisierende Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe<br> | Brandgefahr.<br>Entzündbar oder brennbar, kann sich bei Hitze, Funken oder Flammen entzünden.<br>Kann selbsterzetzliche Stoffe enthalten, die unter Einwirkung von Hitze, bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie Säuren, Schwermetallverbindungen oder Aminen), bei Reibung oder Stößen zu exothermer Zersetzung neigen.<br>Dies kann zur Bildung gesundheitsgefährdender und entzündbarer Gase oder Dämpfe oder zur Selbstentzündung führen.<br>Umschließungen können unter Hitzeeinwirkung bersten.<br>Explosionsgefahr desensibilisierter explosiver Stoffe bei Verlust des Desensibilisierungsmittels. |  |
| Selbstentzündliche Stoffe<br>  | Brandgefahr durch Selbstentzündung bei Beschädigung von Versandstücken oder Austritt von Füllgut.<br>Kann heftig mit Wasser reagieren.   |  |
| Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln<br>  | Bei Kontakt mit Wasser Brand- und Explosionsgefahr.  |  |

| Zusätzliche Hinweise für die Triebfahrzeugführer über die Gefahreigenschaften von gefährlichen Gütern nach Klassen und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umständen zu ergreifenden Maßnahmen  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| Gefahrzettel und Großzettel (Placards), Bezeichnung der Gefahren   | Gefahreigenschaften  | Zusätzliche Hinweise       |
| (1)  | (2)  | (3)                        |
| Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe<br><br>5.1  | Gefahr heftiger Reaktion, Entzündung und Explosion bei Berührung mit brennbaren oder entzündbaren Stoffen.   |                            |
| Organische Peroxide<br><br>5.2  | Gefahr exothermer Zersetzung bei erhöhten Temperaturen, bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie Säuren, Schwermetallverbindungen oder Aminen), Reibung oder Stößen. Dies kann zur Bildung gesundheitsgefährdender und entzündbarer Gase oder Dämpfe oder zur Selbstentzündung führen. |                            |
| Giftige Stoffe<br><br>6.1   | Gefahr der Vergiftung beim Einatmen, bei Berührung mit der Haut oder bei Einnahme.<br>Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.   |                            |
| Ansteckungsgefährliche Stoffe<br><br>6.2  | Ansteckungsgefahr.<br>Kann bei Menschen oder Tieren schwere Krankheiten hervorrufen.<br>Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.   |                            |
| Radioaktive Stoffe<br><br>7A 7B<br>7C 7D  | Gefahr der Aufnahme und der äußeren Bestrahlung.   | Expositionszeit begrenzen. |
| Spaltbare Stoffe<br><br>7E  | Gefahr nuklearer Kettenreaktion.   |                            |
| Ätzende Stoffe<br><br>8   | Verätzungsgefahr.<br>Kann untereinander, mit Wasser und mit anderen Stoffen heftig reagieren.<br>Ausgetretener Stoff kann ätzende Dämpfe entwickeln.<br>Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.   |                            |
| Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände<br><br>9 9A   | Verbrennungsgefahr.<br>Brandgefahr.<br>Explosionsgefahr.<br>Gefahr für Gewässer oder Kanalisation.   |                            |
| <b>Bem.</b><br><b>1. Bei gefährlichen Gütern mit mehrfachen Gefahren und bei Zusammenladungen muss jede anwendbare Eintragung beachtet werden.</b><br><b>2. Die in der Spalte 3 der Tabelle angegebenen zusätzlichen Hinweise können angepasst werden, um die Klassen der zu befördernden gefährlichen Güter und die Beförderungsmittel wiederzugeben und um sie gegebenenfalls gemäß bestehenden nationalen Vorgaben zu ergänzen.</b> |  |                            |

| Zusätzliche Hinweise für die Triebfahrzeugführer über die Gefahreigenschaften von gefährlichen Gütern, die durch Kennzeichen angegeben sind, und über die in Abhängigkeit von den vorherrschenden Umständen zu ergreifenden Maßnahmen |  |  |
|---|--|--|
| Kennzeichen<br>(1)  | Gefahreigenschaften<br>(2)             | Zusätzliche Hinweise<br>(3)  |
| <br>Umweltgefährdende Stoffe   | Gefahr für Gewässer oder Kanalisation. |  |
| <br>Erwärmte Stoffe  | Gefahr von Verbrennungen durch Hitze.  | Berührung heißer Teile des Wagens oder Containers und des ausgetretenen Stoffes vermeiden. |

### Ausrüstung für den persönlichen Schutz, die sich auf dem Führerstand befinden muss

Die folgende Ausrüstung<sup>a)</sup> muss sich auf dem Führerstand befinden:

- ein tragbares Beleuchtungsgerät;
- für den Triebfahrzeugführer
- entsprechende Warnkleidung.

<sup>a)</sup> Die vorzuhaltende Ausrüstung ist gegebenenfalls gemäß bestehenden nationalen Vorgaben zu ergänzen.